


ParkRay V1 / V2



Парковый светильник V-образной формы создан для равномерного освещения зон отдыха. Благодаря геометрии корпуса свет распределяется мягко, без затемненных участков. Модель окрашивается в любой цвет по палитре RAL, гармонируя с ландшафтом.



Технические характеристики

Мощность	50 - 120 Вт
Входное напряжение	176-264VAC
Световой поток	8413 - 21770 Лм
Индекс цветопередачи	70 CRI
Количество светодиодов	24 - 48 шт
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I
Материал корпуса	Сталь / Алюминий
Рассеиватель	Ударопрочный поликарбонат
Масса	35 - 80 кг
Управление	DMX / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DALI
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля на выходе
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



ШЗ



Д120

Материалы

Корпус: стальная (3 мм) или алюминиевая опора, изготовленная с помощью лазерного трубореза, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Светодиоды: Samsung / Refond / Cree

Рассеиватель: Ударопрочный поликарбонат

Оптика: DARKOO / LEDLINK

Закладная деталь: стальная или алюминиевая труба, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:




Сварка с помощью профессионального оборудования с последующей зачисткой швов обеспечивает идеальный внешний вид изделия.

Светодиодные модули монтируются на радиатор, обеспечивая качественный теплоотвод и долгий срок службы источников света.




Удобное подключение питания через монтажный люк.

Фланцевое соединение, облегчает монтаж опоры и даёт возможность регулировки опоры по вертикали.

Цвет свечения



V1



V2

