

RayGround 1.5 K3



Этот грунтовый светильник создан для эффектной акцентной подсветки колонн. Благодаря сверхузкому лучу с углом раскрытия всего 3 градуса, он формирует драматичный вертикальный акцент, подчеркивая текстуру и высоту архитектурных элементов. Встроенный в землю или мощение, корпус практически незаметен, обеспечивая направленный свет исключительно на объект.



IP67



IK08




1,5/3 W



DMX



DALI



PWM



RAL

Технические характеристики

Мощность	1,5 / 3 Вт
Входное напряжение	198-264VAC / 24VDC
Световой поток	95
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	1 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,92 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
Любая длина кабеля
Напряжение 12 / 24 / 48V DC
Изменение габаритных размеров изделия
Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
Коррекция мощности изделия под проект
Магистральное (проходное) исполнение
Доработка закладной и лицевой панели под проект
ОЕМ сборка
Адаптация комплектующих под ТЗ



3°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDIL (Финляндия)

Крепление в грунт: капралон.

Лицевая панель: нержавеющая сталь.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.

Двойной контур защиты от внешнего воздействия: внешнее защитное стекло - поликарбонат, внутреннее - закаленное.

Цвет свечения

