


WallRay 12 GL

Стильный дизайн светильника позволяет объединять модели в эффектные световые группы, создавая уникальные композиции на открытых площадках и улицах. Оборудованный мощными светодиодами, он не только декорирует общественное пространство, но и гарантирует равномерное, комфортное освещение, делая город безопаснее и выразительнее в темное время суток.



Технические характеристики

Мощность	12 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	152 - 2104 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Поликарбонат
Масса	1,25 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



160°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: ударопрочный поликарбонат.

Крепление: дюралюминий Д16Т, покрытый порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения



Вариант крепления



Подвесное

