

WallRay 12/20 S Blend на колышке



Мощный ландшафтный светильник в компактном корпусе создает акцентное освещение деревьев и садовых композиций. Благодаря двум вариантам монтажа (на колышке или «елочка» для встраивания в грунт) легко монтируется на объекте. Встроенная блenda защищает глаза от бликов и направляет световой пучок точно на объект.



IP67



IK08



12/20 W




DMX



DALI



Honey Comb



PWM



RAL

Технические характеристики

Мощность	12 / 20 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC
Световой поток	107 - 2575 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,5 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

- Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
- Установка разъема IP68
- Покраска в любой цвет по таблице RAL
- Любая длина кабеля
- Напряжение 12 / 24 / 48V DC
- Изменение габаритных размеров изделия
- Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
- Коррекция мощности изделия под проект
- Магистральное (проходное) исполнение
- Доработка крепления под проект
- ОЕМ сборка
- Адаптация комплектующих под ТЗ



Материалы

- Корпус:** дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.
- Светодиоды:** Samsung / Cree / Osram
- Рассеиватель:** закаленное силикатное 5мм стекло.
- Оптика:** LEDIL (Финляндия)
- Крепление:** дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.
- Метизы:** нержавеющая сталь.
- Особенности:** Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.
- Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения



Варианты крепления



На колышке



Ёлочка

