

WallRay 12 K6 D



Архитектурный двусторонний светильник с узким лучом создаёт акцентную графичную подсветку. Два противоположных пучка света подчёркивают вертикали колонн, пилястры и элементы зданий, формируя выразительные световые линии на фасадах.



IP67



IK08




24 W



DMX



DALI



PWM



RAL

Технические характеристики

Мощность	24 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	382 - 2432 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	12 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	1,5 - 1,9 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



6°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDLINK

Крепление: дюралюминий Д16Т или нержавеющая сталь, покрытые порошковой краской в цвет корпуса.


Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения



Варианты крепления



Сварное



Шайба

