


WallRay 3/6 Mini Blend



Этот миниатюрный светильник оснащен специальной блендой, которая защищает от слепящего эффекта и направляет световой поток точно на фасад. Благодаря компактным размерам он эффектно подчеркивает архитектуру, оставаясь незаметным и создавая комфортную, бестеневую подсветку.




Технические характеристики

Мощность	3 / 6 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC / 48VDC
Световой поток	57 - 619 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	3 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Алюминий
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	0,6 - 0,77 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под T3



Материалы

Корпус: алюминий + дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 3мм стекло.

Оптика: LEDLINK, DARKOO

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.


Особенности:

Сетка Honey Comb структурирует световой поток светильника, делает свет более направленным.

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.




Цвет свечения



Варианты крепления



Сварное



Поворотное

