

WallRay L1 D



Этот встраиваемый светильник создает эффектную архитектурную подсветку. Модель монтируется заподлицо со стеной, излучая мягкий свет одновременно вверх и вниз. Идеальное решение для входных групп и въездов частных домов. Он деликатно освещает периметр, обозначает границы территории и подчеркивает фактуру фасада, не ослепляя проходящих.



IP67



IK08




16 W



DMX



DALI



PWM



RAL

Технические характеристики

Мощность	16 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 24VDC
Световой поток	2400 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	48 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Алюминий
Рассеиватель	Поликарбонат
Масса	2,2 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
 Установка разъема IP68
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 Магистральное (проходное) исполнение
 Доработка крепления под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



120°

Материалы

Корпус: алюминий, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: матовый поликарбонат.

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности: корпус выполнен из цельного листа алюминия с помощью фрезерной обработки.

Цвет свечения



Вариант крепления



Настенный
накладной

